

RYLSOL MARTILLO**Aplicaciones:**

Manguera para martillos neumáticos usados en obras públicas hasta 20 bar de presión de trabajo.

Material:

Tubo de caucho SBR / NBR, reforzado con un trenzado de poliéster. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Superficie:

Lisa, color negro o amarillo.

RYLSOL MARTILLO - COMPRESSED AIR & WATER - WP 20 BAR (300PSI) - 019mm - 3/4"**APLICACIÓN:**

Manguera de caucho para martillo neumático usado en obra pública, a 20 bar de presión.

Longitud estándar:

Rollos de 100 mts. hasta 13 mm. de diámetro.

Rollos de 50 metros desde 15 mm. hasta 25 mm. de diámetro.

Rango Temperatura:

-20°C hasta + 80°C.

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

ISO 1307

**DATOS TÉCNICOS:**

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)
RMN006	6 x 14	20	60	100	190	19
RMN008	8 x 16	20	60	100	230	23
RMN010	10 x 18	20	60	100	295	29
RMN013	13 x 21	20	60	100	310	31
RMN015	15 x 25	20	60	50	460	46
RMN019	19 x 29	20	60	50	600	57
RMA019	19 x 29	20	60	50	600	57
RMN025	25 x 35	20	60	50	830	41,5
RMN032	32 x 44	20	60	50	1160	58
RMN038	38 x 50	20	60	50	1870	93,5
RMN045	45 x 60	20	60	50	1950	97,5
RMN051	51 x 67	20	60	50	2000	100

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.