

10

X
E
L

F

O
R
O

- BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES
- BOMBAS ACHIQUE
- TRASVASES
- DRENAJES
- INSTALACIONES DE RIEGOS
- BOMBEO PURINES Y ABONOS LÍQUIDOS
- INSTALACIONES PROVISIONALES (BYPASS)
- FUNDAS DE PROTECCIÓN DE CABLES Y ESLINGAS
- CAÑONES DE RIEGO



C A R A C T E R Í S T I C A S

COLOR: Negra.

COMPOSICIÓN: Caucho sintético y textil de Poliester-Poliamida.


SUPERFICIE: Estriada de máxima resistencia a la abrasión.

TEMPERATURA DE SERVICIO: De -20 °C a + 80 °C

LONGITUD ESTÁNDAR: 60 m. (hasta 200 m. bajo pedido).

ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

* Rácores especiales para diámetros 4', 5', 6', 8', 10' y 12' en página.



Código	Diámetro nominal	
	mm.	Pulgadas
1100	30	1 1/4
1101	38	1 1/2
1102	45	1 3/4
1103	52	2
1104	60	2 1/4
1105	63,5	2 1/2
1106	70	2 3/4
1107	76	3
1109	90	3 1/2
1110	102	4
1111	110	-
1113	127	5
1114	152	6
1115	203	8
1116	254	10

Espesor pared mm.	Peso/metro gramos	Presión trabajo/rotura bar	Tracción Kg**	Radio curvatura mts
2,00	270	14/42	700	0,500
2,00	310	14/42	900	0,700
1,80	370	14/42	1.200	0,900
2,00	400	14/42	1.300	1,100
2,86	580	14/42	1.400	1,200
2,00	475	10/30	1.400	1,300
2,15	570	10/30	1.700	1,350
2,50	660	10/30	1.800	1,450
2,50	860	10/30	2.100	1,480
2,50	950	10/30	2.400	1,700
2,34	1.092	10/30	4.000	1,800
3,00	1.450	10/30	4.200	2,100
3,00	1.650	10/30	5.000	2,250
3,00	2.850	8/24	6.600	3,000
3,50	3.700	8/24	7.200	3,200

* Tolerancia= Diámetro Nominal+ 2 mm mínimo

** Las cifras representan el 35% de la carga real de rotura.