

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC 2001 - ASPIRACIÓN - IMPULSIÓN DE AGUA



Aplicaciones:

Impulsión / aspiración de agua a 10 bar, aplicada en la industria, minería y construcción, especialmente en bombas estacionarias y flotantes.

Material:

Tubo interior de caucho SBR con refuerzo de doble malla textil de poliéster con espiral de alambre de acero.
Cubierta de caucho SBR.

Superficie:

Vendada, construcción mandril.
Manguera de color negra, con una faja longitudinal en color blanco.

RYLTEC 2001 WATER SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR (150PSI) - 102mm - 4"

APLICACIÓN:

Impulsión / aspiración de agua a 10 bar.

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 102mm (4")
Rollos de 30 metros en el diámetro de 152mm (6")

Rango Temperatura:

-30°C a +70°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

ISO 1307



DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R2001N025	25 x 36	10	30	60	800	48,8	200
R2001N032	32 x 48	10	30	60	900	54,0	240
R2001N038	38 x 53	10	30	60	1300	78,0	280
R2001N051	51 x 66	10	30	60	1800	108,0	350
R2001N063	63 x 78	10	30	60	2000	120,0	430
R2001N076	76 x 91	10	30	60	2800	168,0	530
R2001N102	102 x 119	10	30	60	4200	252,0	800
R2001N152	152 x 168	10	30	30	7850	236,0	1300

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.