



IMPULSIÓN GENERAL DE AIRE - AGUA A PRESIÓN DE 10 BAR

Norma:
EN ISO 2398 TYPE 1/2/3

Norma:
ISO 1307

RYLTEC 1210

■ Aplicaciones:

Impulsión de aire / agua a 10 bar, compresores y equipos de neumática en general.

■ Material:

Tubo interior de caucho sintético, resistente a aceites en suspensión con refuerzo textil de Poliéster. Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM.

■ Identificación:

Negro con marcado RYLTEC 1210 en blanco.

■ Longitud estándar:

40 mts y 50 mts hasta $\varnothing$ 60 mm.
20 mts desde $\varnothing$ 60 mm. y superior

Opcional: 61 mts / 30,5 mts.

Solicite información

■ Rango Temperatura:

-30°C. hasta 70°C.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Int. - Ext. mm.	Peso g/m	Radio Giro mm.	Presión Serv.- Rotura (Bar)
3050	13 x 22	343	120	10 - 30
3051	16 x 25	380	150	10 - 30
3052	19 x 29	508	180	10 - 30
3053	25 x 35	685	250	10 - 30
3054	30 x 40	731	300	10 - 30
3055	32 x 42	773	320	10 - 30
3056	35 x 45	837	380	10 - 30
3073	38 x 53	1.250	400	10 - 30
3058	40 x 51	1.298	400	10 - 30
3059	45 x 56	1.404	450	10 - 30
3060	51 x 62	1.625	500	10 - 30
3061	60 x 72	2.192	660	10 - 30
3063	70 x 83	2.321	750	10 - 30
3064	76 x 89	2.509	900	10 - 30
3065	80 x 93	2.262	950	10 - 30
3066	90 x 103	2.610	1.050	10 - 30
3067	102 x 116	3.221	1.150	10 - 30
3068	127 x 142	4.406	1.250	10 - 30
3069	152 x 167	4.997	1.500	10 - 30
3070	203 x 215	5.250	1.750	10 - 30

Otros diámetros bajo pedido.